Permet de fixer la plupart des matériaux, idéal sur supports bloqués et/ou humides.

Formule MS polymère ssuper puissante. Permet un maintien immédiat ainsi qu'une résistance finale importante.

Difficulté de mise en oeuvre : aucune

Difficulté de préparation : aucune

Propriétés

- Maintien immédiat
- Tous supports même bloqués ou humides
- Exterieur, intérieur humide
- Résiste aux intempéries
- Résiste aux vibrations
- Résiste aux variations de températures (-30° à +90°)
- Idéale pour collage miroir
- Peut être peint.
- Compense les inégalités du support jusqu'à 20 mm
- Sans solvant, sans odeur

Mise en oeuvre

Mode d'emploi

- Le support doit être propre, dégraissé et sans papier peint.
- Oter le capuchon.
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité.
- Placer la cartouche dans un pistolet extrudeur.
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces.
- Assembler immédiatement en pressant fortement pendant 10 à 15 secondes. L'adhésion est immédiate.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures.
- Reboucher la canule après usage.

Pour tout fixer en intérieur et extérieur :

- Elements décoratifs : Moulures, équerres, rosaces, dalles plafond, briquettes
- Elements de grande longueur : linthes, lambris PVC bois, baguettes, profilés aluminium, PVC tasseaux
- Panneaux isolants ou de protection : Plaque de Polystyrène sur porte de garage métallique...
- Autres matériaux : Béton, plâtre, brique, bois et dérivés, PVC rigide, polystirène, pierre, miroir, verre, MDF, carrelage, métaux

Sur tous supports, même mouillés :

- Bois, verre, carrelage, ciment, béton, brique, pierre, plâtre, métal, liège.

Conditionnement

Cartouche 290 ml

Conditionnement

Service Client

Une questions? un conseil? N'hésitez pas à contacter noitre service consommateur:

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sec, sans poussière ni graisse.
- Pour plus de renseignements, consultez la préparation des supports

Consommation

- Permet de réaliser 15 m de cordon de colle de diamètre 5 mm.

Temps de séchage

- 20 sec/48 H à 20°C / 55% HR

Nettoyage des outils

- Immédiatement au chiffon sec.

Précautions d'emploi

- Un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau uo du support.
- Conserver hors de la portée des enfants. Contient du N-(3-(Trimethoxysilil)propyl)ethylenediamine, peut déclencher une réaction allergique. Conserver la cartouche bien fermée dans un endroit frais et sec. Ne pas utiliser au dessous de 10°C.

Couleur

Blanc

Conservation

12 mois dans son emballage fermé, en un endroit sec et froid, à des températures de +5°C à +25°C.